



Technische Daten Ledvance Endura Pro Wandleuchte Weiß Up & Down - 10W 1000lm - 840 Kaltweiß | IP55 - Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237943                         |
| EAN                                     | 4058075228948                  |
| Herstellercode                          | 4058075228948                  |
| Marke                                   | Ledvance                       |
| Herstellername                          | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                          |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Watt                     | 10W                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |
| Anzahl benötigter Lampen | 1                           |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 1000lm               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                |
| Schwenkbar                   | Nein                 |
| Befestigung                  | Wandmontage          |
| Optikabdeckung               | PC (Polycarbonat)    |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Produkttyp                   | Dekorative LEDs      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubverbinder, 3-polig               |
| IP-Schutzklasse    | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                         |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                    |
| Produktserie       | Endura                                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 87  |
| Breite (mm) | 55  |
| Höhe (mm)   | 180 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter